



KR1178

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



KLO1178MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm



KLO1178CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas **MONOKEY® CAM-SIDE**

diámetro 18 mm



KTL1178KIT Kit específico para el montaje del **KS250 Tool Box** en el portamaletas lateral **KLO1178MK, KLO1178CAM, KLO1178N**

a combinar con **KS250** y **KLO1178MK, KLO1178CAM, KLO1178N** / se monta en el lado izquierdo de la moto



KLOS1178CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT con lado derecho contorneado configurado para maletas **MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER**

diámetro 18 mm / el lado derecho es compatible sólo con las maletas scantonatas **KVGS33** / a combinar con **02RKITK** para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



02RKITK Kit **RAPID RELEASE** permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida



KTL1192KIT

Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLOS1192CAM

a combinar con KS250 y KLOS1192CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto



KD1178ST

Cúpula específica transparente, 58 x 41,5 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 5 cm más alto que el original



KD1178B

Cúpula específica baja y deportiva ahumada 37 x 36 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original



BF25K

Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK

compatible sólo con DR04 Tanklock





KN1178

Defensas de motor tubular especifica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / compatible con la versión DCT y con el cambio manual

KNH1205

Defensas de motor tubular especifica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores / se monta en combinación con el defensas de motor KN1178 / compatible con la versión DCT y con el cambio manual



RM1178KITK

Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02

EH1178K

Extensión en ABS negro, para paramanos originales



ES1178K

Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original



KFB1178

Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone

Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT

