



KZ1192

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



KR1192

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante / carga máxima 6 Kg



KS377

Portapaquetes metálico específico para maleta original con sobretapa en aluminio previsto como opcional por el fabricante



KLO1192MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 07RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / para el montaje sin el adaptador posterior KZ1192 combinar con el 1192KITK



KLO1192CAM

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm / a combinar con 07RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / para el montaje sin el adaptador posterior KZ1192 combinar con el 1192KITK



KTL1192KIT

Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLO1192MK e KLO1192CAM

a combinar con KS250 y KLO1192MK, KLO1192CAM / se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto



07RKITK

Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida

a combinar con KLO1192MK, KLO1192CAM o KLX1192



1192KITK

Kit específico para el montaje del KLO1192MK, KLO1192CAM o KLX1192 sin el adaptador KZ1192



KD1217ST

Parabrisas específico transparente, 52,5 x 37 cms (hxw)

se monta en lugar de la cúpula original / 12,5 cms más alto que el original



KD1217S

Cúpula específica, ahumada con spoiler 52,5 x 37 cm (hxw)

se monta en lugar de la cúpula original / 12.5 cm más alto que el original



KD1220S

Cúpula específica ahumada con spoiler, 47 x 37 cms (hx)

7 cm más alto de la cúpula original tan alto como la cúpula original



KD1220ST

Cúpula específica transparente, 56 x 38,5 cms (hx)

se monta en lugar de la cúpula original / 16 cm más alto de la cúpula original / 9 cm más alto de la cúpula original más altas



KN1192

Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado



KNH1192

Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores



KPR1146

Protector radiador específico en acero inoxidable acabado negro



RM1146KITK

Kit específico para el montaje del salpicadero posterior KRM01, KRM02



LS1217K

Kit de soportes específico para montar los faros suplementares en los que no está presente las defensas de motor tubular específica



KHP1192B

Paramanos específico en tecnopolímero, negro



ES1192K

Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original



KFB1217

Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS902A, KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone

Para KS902A, KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT