

KR1171

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®



Carga máxima 6 Kg / a combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A, KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M, o la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



KLO1171MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY $\!\!\!\!\! \mathbb{R}$

diámetro 18 mm / el portaequipajes no interfiere con los intermitentes posteriores, pero para garantizar los 80° de iluminación previstos por el código de circulación, es necesario desplazar los intermitentes utilizando los soportes incluidos en la caja / para el montaje sin el adaptador posterior 1121KZ o KR1171 combinar con el 1121KITK

KLO1171CAM

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE



diámetro 18 mm / el portaequipajes no interfiere con los intermitentes posteriores, pero para garantizar los 80° de iluminación previstos por el código de circulación, es necesario desplazar los intermitentes utilizando los soportes incluidos en la caja / para el montaje sin el adaptador posterior 1121KZ o KR1171 combinar con el 1121KITK



KLX1171

Portamaletas lateral específico para maletas K33 MONOKEY® SIDE

para el montaje sin el adaptador posterior 1121KZ o KR1171 combinar con el 1121KITK / el portaequipajes no interfiere con los intermitentes posteriores, pero para garantizar los 80° de iluminación previstos por el código de circulación, es necesario desplazar los intermitentes utilizando los soportes incluidos en la caja

1121KITK

Kit adaptador específico para KLX1171 y para soporte alforjas en ausencia del Monorack



BF44K

Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK



compatible solo con bolsas de base plana / no compatible con los modelos de bolsas con fondo curvo

KD1203ST

Cúpula específica transparente con spoiler 54 x 45 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 20 cm más alto que el original



KD1203S

Cúpula específica ahumada con spoiler 45 x 39 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 13 cm más alto que el original



KAF1203B

Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 53,5 cm (12 cm extensible), ancho (A) 45 cm.

se monta en lugar de la cúpula original



KN1203

Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado



KNH1203

Defensas de motor tubular específica, negro



diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores / se monta en combinación con el defensas de motor KN1203



RM1171KITK

Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02



KMG1203

Guardabarros específico en ABS, color negro



Kit de soportes específico para montar los faros suplementares en los que no está presente las defensas de motor tubular específica





ES1203K

Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original

